

Interne oder Externe Endverarbeitung für alte oder neue Vorverputzte Mauern.

Lösung : A

Man trägt auf der trockenen Mauer eine Schicht, ca. 2/3 mm, „Stabilitura“ Linie „Moretta di Fiume“ auf. Die besonderen Eigenschaften dieses Stoffes sind hohe Atmungsfähigkeit, ökologisch, sehr gute Adhäsion an Untergründe.

Verbrauch für ca. 2/3 mm 3,50 kg/m²

Berechnung : m² x 3,5 kg = Endmenge: Kg

Färbung mit der farblichen Versiegelung „SCIALBO NATURALE“ Linie „ANTOGA BOTEGA-SERIE ORO“. Diese Versiegelung besteht aus in Gruben gelagerter Löschkalkmilch und mikronisierter Karbonpulver deshalb auch stabil gegen Sonnenlicht. Diese Versiegelung ist extrem Atmungsfähig und hat einen edlen Veralterungsprozess der einen estätischen und chromatischen Effekt der Kalkfarben der antiken Zeiten garantiert. Diese Versiegelung wird mit einem Pinsel ca. 2-3-mal aufgetragen.

Verbrauch für ca. 2 Durchgänge 0,25 L/ m²

Berechnung : m² x 0,25 L = Endmenge L