



FONDO CFP

Auf Kaliumsilicatbasis

Beschreibung

Fixiermittel auf Wasser und Kaliumsilicat Basis, durchsichtig, mit fixierende und haftende Eigenschaften auf mineralische Untergründe, hohe Atmungsfähigkeit.

Homogenisiert die Aufnahme des Untergrundes.

Sehr gut geeignet für Endverarbeitungszyklen auf Mineralbasis (Kalk, Grassello, Kaliumsilicat.)

Gebrauch: *Zur Vorbereitung Interner und Externer Verputzuntergründe.*

Zusammensetzung:

Stabilisierte Kaliumsilicate

Additive zur besseren Bearbeitung

Solventfrei

Gebrauchsanweisung

Ideale Untergründe: Mineralische Untergründe auf Kalk oder Zementbasis mindestens 4 Wochen getrocknet. Untergrund Vorbereitung: Der Untergrund soll reif, homogen und sauber sein. Dreckspuren jeglicher Art mit Hochdruckreiniger oder Ähnliches säubern. Jegliche Art von Farbe oder Synthetische Endverarbeitung soll entfernt werden.

Auftragen:

Der Fixiermittel soll immer verdünnt aufgetragen werden.

Empfohlen Verdünnung 2:1 mit Wasser (1 L Fondo +1 L Wasser). Bei Untergründe die sich schwach oder sandig zeigen einmal mit FONDO verdünnt 1:1 auftragen.

Man sollte darauf achten das je saugfähiger der Untergrund ist desto mehr sollte man das Fondo verdünnen. Mittel mit Pinsel oder Fellrolle auftragen.

Technische Daten:

<i>Produkt:</i>	<i>flüssig, durchsichtig</i>
<i>Gewicht:</i>	<i>ca. 1,04 Kg/dm³</i>
<i>PH</i>	<i>9,5-10</i>
<i>Verbrauch:</i>	<i>10 – 12 L (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)</i>
<i>Arbeitstemperatur:</i>	<i>min +5°C - +33°C</i>

Vorsicht:

Nicht auf Holz, Gips, starker Sonnenbestrahlung oder bei starkem Wind auftragen.