

*Denominazione Conforme Bioedile - D.C.B."2001

BioediliziaItalia
ISTITUTO QUALIFICAZIONE BIOEDILIZIA



SCIALBO NATURALE

Beschreibung

Farbliche Kalkversiegelung für natürliche Farben, luftdurchlässig, für intern wie extern geeignet. Der Bindemittel der Versiegelung wird aus Kalksteine, die in traditionelle Öfen mit Holz gefeuert werden, gewonnen. Die lange Ruhezeit in Gruben ermöglicht es einen Grassello (Luftkalk) mit hoher Qualität, komplett in der Hydrolyse, mit einem sehr hohen Anteil an Kalziumhydroxid. Die Farbe der Versiegelung wird aus reinem Marmorpulver hergestellt und beinhaltet keine Pigmente anderer Herkunft. Ideal zur traditionellen Färbung auf historische Monumente.

Zusammensetzung

In gruben Langgelagerte Luftkalk in Paste
Mikronisierte Karbonadditive
Natürliche Kleber

Gebrauchsanweisung

Den Untergrund vor säubern. Die Versiegelung 1 zu 3 Volumeneinheiten mit sauberem Wasser anrühren. Vor dem Arbeitsbeginn noch mal kurz durchrühren. Man trägt die Versiegelung mit einem Pinsel auf. Die Auftragstechnik sollte in der Kreuzmethode (vertikal und horizontal) aufgetragen werden. Um einen homogenen Effekt zu erzielen wird empfohlen in 3 Durchgänge aufzutragen.

Technische Daten

Farbe :	je nach Untergrund
Verbrauch:	0,250 L/m ² für 2 Durchgänge
Trockenzeit:	1 Tag
Arbeitstemperaturen	+5°C - +33°C

